

**MLŽNÉ DĚLO MD100**

**Největší typ z řady našich mlžných děl MD100 s maximálním dosahem do 100 m!**

Toto zařízení s pokrytím plochy do 31 000 m<sup>2</sup> je vhodné zejména pro mlžení otevřených skládek sypkých materiálů, v elektrárnách a teplárnách, přístavech či v kamenolomech.

**STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- nerezový mlžný kruh
- laminátový tubus
- mosazné trysky
- čerpadlo s vodním filtrem
- automatické horizontální otáčení 0-350°
- elektrické vertikální naklápění (0-40°)

**VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- bezdrátové dálkové ovládání (dosah cca 250 m)
- podvozek

Technická specifikace	MD100
Dosah (při bezvětří)	90 - 100 m
Velikost kapének	50 - 150 µm
Výkon ventilátoru	30,0 kW
Výkon čerpadla	5,5 kW
Vodní filtr	500 µm
Automatické otáčení	0-350°
Elektrické naklápění	0-40°
Elektro	3 x 400 V AC, 50 Hz
Spotřeba vody	12 500 l/h (10 bar)
Připojení na vodu	vnitřní závit DN 40
Počet trysek	72 ks
Váha	1458 kg

**100 m**max.  
dosah mlžení