



HENNLICH

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD

**CEMA** *tech*

HENNLICH s.r.o.

## Akumulátorový mazací lis Pressol 20 V-2000 mAh

Zapsán do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, č. vložky 274



Akumulátorový mazací lis Pressol 20 V-2000 mAh

Akumulátorový mazací lis Pressol 20 V je určen k domazávání ložisek a dalších mazaných míst přes mazací hlavice, případně k plnění menších zásobníků a volnému nanášení maziva. Elektrický motor poháněný 20 V baterií, zajistí dopravu maziva do mazaného místa, bez jakýchkoliv problémů.

Akumulátorový mazací lis Pressol obsahuje:

- Průtokoměrem s LCD displejem, se zobrazením aktuálního dodávaného množství, charakteru vydávání maziva, stavu baterie a výstrah o zablokování výstupu a čerpání vzduchu
- Možností nastavení charakteru vydávání maziva - digitální přepnutí mezi: velké dodávané množství (H) / malé dodávané množství (L)
- LED osvětlením
- akumulátorem s kapacitou pro vyčerpání až: cca. 25 ks 400g kartuší (bez protitlaku), nebo cca. 7 ks 400g kartuší (protitlak)

### Technické parametry (platí pro samotný mazací lis)

Max. pracovní tlak:	400 bar <sup>1)</sup>
Dodávané množství:	150 cm <sup>3</sup> /min (H) / 100 cm <sup>3</sup> /min (L) <sup>2)</sup>
Objem zásobníku:	450 cm <sup>3</sup>
Závit pro maz. nástavec:	G1/8"
Závit pro maz. spojku:	M10 x 1
Druh maziva:	tuk třídy NLGI 2 a nižší
Akumulátor:	Li-Ion; 20 V ; 2000 mAh <sup>3)</sup>
Hmotnost:	0,378 kg


<sup>1)</sup> lis obsahuje ochranu proti přetížení. Max. krátkodobý špičkový tlak je 680 bar

<sup>2)</sup> dodávané množství závisí na protitlaku

<sup>3)</sup> akumulátor je určen pro rychlonabíjení (doba nabíjení cca 1 h)

### Plnění zásobníku

- nasátím z nádoby s mazivem
- kartušemi 400 g dle DIN 1283
- plnicím čerpadlem přes plnicí ventil



Akumulátor: obj. č. 33184



Nabíječka: obj. č. 33182



### Pressol 20 V Li-Ion - sada obj. č. 33181

Sada obsahuje:

- elektrický motor poháněný 20 V baterií
- 2 lithium-iontové akumulátory 20 V, 2000 mAh (obj. č. 33184)
- Plnicí maznice a odvzdušňovací ventil
- Vysokotlaká hadice na čerpání tuku s pružinou na ochranu před zlomením, 11 x 1000 mm (obj. č. 39281)
- Sklíčidlová mazací spojka, M 10 x 1 (obj. č. 39301)
- Redukce G 1/8"(i) - M 10 x 1(a) a NPT 1/8"(i) - M 10 x 1(a)
- Trubka maznice pozinkovaná
- Nabíječka baterie 230 V (obj. č. 33182)
- Přístroj je vybaven držákem základny a hadice
- Opěrné nohy pro snadnou manipulaci, stabilní držení
- 1 Ramenní popruh

Další příslušenství, jako jsou nástavce, hadice, mazací spojky atd. naleznete v infu "Příslušenství mazacích lisů"