

Sudové topné podložky

Topná podložka IBDR



Topná podložka BHD/1800



Topná podložka BHD/900



Topné podložky jsou navrženy pro sudy a barely, u kterých je potřeba zachovat obsah sudu při konstantní teplotě, snížit viskozitu média, nebo zabránit zamrznutí obsahu.

Díky ohřevu ode dna sudu je docíleno rovnoměrného přenosu tepla i při nízkých hladinách uvnitř sudu. Kovový obal sudové topné podložky zajišťuje rovnoměrný rozvod tepla z topného drátu přímo na sud.

Sudová topná podložka je výborný doplněk k topnému plášti pro zamezení tepelných ztrát ode dna. Kombinace topné podložky a sudového topného pláště zajistí velice krátkou dobu ohřevu média uvnitř sudu.

Sudové topné podložky je možné provozovat i jako samostatný ohřivač sudů. V tomto případě je vhodné sud vybavit izolačním pláštěm, aby se zamezilo tepelným ztrátám.

K dispozici jsou tři varianty sudových topných podložek lišící se konstrukcí, cenou, topným výkonem a teplotním rozsahem integrovaného termostatu.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Pro sud	200 l
Topný prvek	odporový topný drát
Přívodní kabel	2 – 3 m dlouhý
Napájení	230 V

PŘEHLED NABÍZENÝCH SUDOVÝCH TOPNÝCH PODLOŽEK					
	Výkon	Krytí	Hmotnost	Rozměry	Teplotní rozsah
IBDR	900 W	IP 52	20 kg	Ø 570 x 75 mm	50...300 °C
BHD/1800	1800 W	IP 54	15 kg	Ø 555 x 75 mm	50...300 °C
BHD/900	900 W	IP 52	15 kg	Ø 550 x 105 mm	0...120 °C

Izolační plášť pro 200 l sudy

Izolační plášť DH/IJ



Izolační plášť je navržený pro izolování tepla, snížení tepelných ztrát a udržování teploty uvnitř 200 l sudů.

Pokud je potřeba rychle ohřát obsah sudu, je možno použít izolační plášť společně se sudovou topnou podložkou. Vlivem nižších tepelných ztrát se obsah sudu ohřeje rychleji. Izolační plášť zároveň déle udrží teplo uvnitř sudu. To s sebou přinese úsporu energie, jelikož při udržování teploty bude ohřivač spotřebovávat méně energie.

Izolační plášť je vyrobený z odolného nylonu s polyesterovou výplní. Plášť je vybavený suchými zipy, díky nimž jej lze velice jednoduše upevnit na sud. Horní část sudu je snadno přístupná díky odnímatelnému víku pláště.

Izolační plášť je standardně určen pro 200 l sudy, nicméně na vyžádání je možné vyrobit i jiné velikosti těchto plášťů.

K dispozici máme i několik typů izolačních vík pro snížení tepelných ztrát z víka sudu. Je možné nabídnout černé nebo šedé plné izolační víko, případně černé izolační víko s plnicími otvory.

Otvory ve víku umožňují přístup k plnicím zátkám bez nutnosti sundání izolačního víka.

PŘEHLED NABÍZENÝCH IZOLAČNÍCH PLÁŠŤŮ PRO SUDY				
	Sud	Produkt	Rozměry	Barva
DH/IJ	200 l	izolační plášť	Ø 589 x 860 mm	modrá
DH/LID	200 l	izolační víko	Ø 600 x 100 mm	černá
DH/LIDG	200 l	izolační víko	Ø 600 x 100 mm	šedá
DH/LIDH	200 l	izolační víko s otvory	Ø 600 x 100 mm	černá